

## B Serisi Totem



## Öne Çıkan Özellikler

- Tamamı Çelik Gövde
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- Camsız Ön Yüzey
- Kabin İçinden Zemine Sabitleme İmkanı
- Servis ve Bakım İçin Kolay Erişim



Ürünün web sayfasını  
görmek için  
QR Kodu okutun

Cletech B Serisi Totem yalınlaştırılmış tasarım anlayışı ile üretilmiş en ekonomik iç mekan digital signage totem çözümdür. Tamamı metal malzemedir ve camsız ön yüzeye sahiptir. Camsız kabin tasarımının bir diğer amacı da Samsung profesyonel monitörlerin mat ekran yüzeyinin direkt olarak dışarıdan görünmesini sağlamaktır. B Serisi ürünlerde de Samsung MagicInfo ile uzaktan yönetim özelliklerini kullanabilirsiniz.

	BT1V32N	BT1V43N	BT1V50N	BT1V55N	BT1V65N	BT1V75N	
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>							
MONİTÖR	Monitör	Samsung QM32R	Samsung QM43R	Samsung QM50R	Samsung QM55R	Samsung QM65R	Samsung QM75R
	Panel	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD
	Ekran Ölçüsü	32" (Diyagonal)	43" (Diyagonal)	50" (Diyagonal)	55" (Diyagonal)	65" (Diyagonal)	75" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	698x393	941x529	1096x616	1210x680	1428x804	1650x928
	Çözünürlük	FHD (1920x1080)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
	Parlaklık	400 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrastlık	5000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
	Tepkime Süresi	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Çalışma Saati	7/24	7/24	7/24	7/24	7/24	7/24	
Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	
Hoparlör	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	
MEDYA OYNATICI	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU					
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160					
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit					
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)					
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ					
	İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)					
ÖLÇÜLER	Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır					
	Kabin (GxYxD) (mm)	579x1877x120	715x1977x120	796x1977x120	860x1977x120	983x2177x120	1112x2225x120
	Flanş (GxD) (mm)	579x450	715x500	790x500	860x500	983x500	1107x500
	Ağırlık	58 kg	72 kg	77 kg	83 kg	98 kg	116 kg
	Ambalaj (GxYxD) (mm)	1950x640x160	2050x760x160	2050x840x160	2050x740x160	2250x1040x160	2250x1160x160
KABİN	Kabin Malzemesi	Tamamen Çelik Gövde Parçaları					
	Ön Yüzey	Metal Ön Yüzey (Camsız)					
	Boya	Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya					
	Sabitlenme	Kabin İçinden Zemine Bağlantı Delikleri					
GÜÇ	Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)					
	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 72 Watt	≤ 74 Watt	≤ 103 Watt	≤ 108 Watt	≤ 131 Watt	≤ 210 Watt
	Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt

## Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Duvara Montaj



Mafsallı Denge Ayakları



Tavana Montaj



Frenli Tekerlekler



Single Sided



Fan



Double Sided



PCAP Dokunmatik




İçerik Yönetim Yazılımı



Dahili Medya Oynatıcı



7/24 Çalışabilir



Kablosuz Ağ



4K UHD



Kablosuz Ağ



Ultra HD Çözünürlük