



Öne Çıkan Özellikler

- Alüminyum Ana Şasi Çelik Gövde Parçaları
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- 8 mm Temperli Ön Cam Yüzey
- Kabin İçinden Zemine Sabitleme
- Servis ve Bakım İçin Kolay Erişim

Renk Kodu: SWB

Renk Kodu: BBB



Cletech F9 Outdoor Totem kışın soğuktan, yazın sıcaktan, güneşten, yağmurdan, tozdan ve nemden etkilenmez. Dış yüzeyin tamamı alüminyum ve çelikten üretilmiştir. Hava kanallarına sahip özel şekillendirilmiş güçlü yapıya sahip alüminyum profilden ana şasiye sahiptir. Ekran bölümü hariç tüm metal yüzeyler iç taraftan yalıtım malzemeleri ile kaplanmıştır. Ekran önünde 8 mm temperlenmiş anti-refle (opsiyonel) özelliğe sahip cam kullanılmıştır.

	F9TV46N/T	F9TV55N/T	F9TV75N	
TEKNİK ÖZELLİKLER				
MONİTÖR	Monitör	Samsung OM46N	Samsung OM55N	Samsung OM75R
	Panel	120Hz E-LED Blu	120Hz E-LED Blu	120Hz D-LED Blu
	Ekran Ölçüsü	46" (Diyagonal)	55" (Diyagonal)	75" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	1018x573	1210x680	1650x928
	Çözünürlük	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Ultra HD (3840x2160)
	Parlaklık	4000 Nit	4000 Nit	4000 Nit
	Kontrastlık	5000:1	5000:1	5000:1
	Tepkime Süresi	6 Milisaniye	6 Milisaniye	6 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178/178	178/178	178/178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
	Çalışma Saati	7/24	7/24	7/24
	Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat
Hoparlör	-	-	-	
MEDYA OYNATICI	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU		
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160		
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit		
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)		
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ		
	İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)		
Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır			
ÖLÇÜLER	Kabin (GxYxD) (mm)	900x2350x151	1010x2350x151	1340x2350x151
	Flanş (GxD) (mm)	900x308	1010x308	1340x400
	Ağırlık	142 kg	189 kg	225 kg
	Ambalaj (GxYxD) (mm)	2400x1000x350	2400x1100x350	2400x1500x430
KABİN	Kabin Malzemesi	Alüminyum Ana Şasi ve Çelik Gövde Parçaları, Camyünü ile Yalıtılmış Gövde		
	Ön Yüzey	8 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam (Opsiyonel Anti-Reflektif Cam)		
	İklimlendirme	Termostat Kontrollü Hava Giriş ve Çıkış Fanları, Termostat Kontrollü Kabin İçi Alüminyum Isıtıcılar		
	Boya	Çizilmelere ve Dış Ortam Şartlarına Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya		
Sabitleme	Kabin İçinden Gizli Zemine Sabitleme (Ankraj ya da Saplama Yöntemi)			
Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)			
GÜÇ	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 510 Watt	≤ 610Watt	≤ 1150 Watt
	Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt

Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Duvara Montaj



Mafsallı Denge Ayakları



Tavana Montaj




Frenli Tekerlekler



Single Sided



Fan Havalandırma




Double Sided



PCAP Dokunmatik



İçerik Yönetim Yazılımı



Dahili Medya Oynatıcı



7/24 Çalışabilir



Kablosuz Ağ



Full HD Çözünürlük