

FX Çift Yönlü Totem



Öne Çıkan Özellikler

- Çelik Ana Şasi ve Gövde Parçaları
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- 8 mm Temperli Cam Yüzeyler
- Kabin İçinden Zemine Sabitleme
- Yanlar USB Hızlı Şarj Noktaları

P P
55" 75"Ürünün web sayfasını
görmek için
QR Kodu okutun

Cletech, FX Totemi geliştirirken aşırı sıcak ya da soğuk havalarda kabin içindeki hava dolaşımını sağlayarak en doğru görüntüyü vermeyi amaçlamıştır. Çift taraflı iki ekran arasında yarattığı hava akışı ile panel ömürlerini uzatıp renk ve görüntü kayıplarını ortadan kaldırmıştır. 7/24/365 durmadan çalışabilen FX Totem, yağmur, toz, nem gibi olumsuz şartlardan etkilenmez.

	FXTV55N/T	FXTV75N	
TEKNİK ÖZELLİKLER			
MONİTÖR	Monitör	Samsung OM55N	Samsung OM75R
	Panel	120Hz E-LED Blu	120Hz D-LED Blu
	Ekran Ölçüsü	55" (Diyagonal)	75" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	1210x680	1650x928
	Çözünürlük	Full HD (1920x1080)	Ultra HD (3840x2160)
	Parlaklık	4000 Nit	4000 Nit
	Kontrastlık	5000:1	5000:1
	Tepkime Süresi	6 Milisaniye	6 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178/178	178/178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Çalışma Saati	7/24	7/24	
Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	
Hoparlör	-	-	
MEDYA OYNATICI	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU	
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160	
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit	
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)	
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ	
	İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)	
Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır		
ÖLÇÜLER	Kabin (GxYxD) (mm)	1006x2800x332	1255x2900x332
	Flanş (GxD) (mm)	-	-
	Ağırlık	452 kg	625 kg
	Ambalaj (GxYxD) (mm)	2900x1150x500	3000x1380x500
KABİN	Kabin Malzemesi	Alüminyum Ana Şasi ve Çelik Gövde Parçaları, Camyünü ile Yalıtılmış Gövde	
	Ön Yüzey	8 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam (Opsiyonel Anti-Reflektif Cam)	
	İklimlendirme	Termostat Kontrollü Hava Giriş ve Çıkış Fanları, Termostat Kontrollü Kabin İçi Alüminyum Isıtıcılar	
	Boya	Çizilmelere ve Dış Ortam Şartlarına Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya	
Sabitleme	Kabin İçinden Gizli Zemine Sabitleme (Ankraj ya da Saplama Yöntemi)		
Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)		
GÜÇ	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 980Watt	≤ 1960 Watt
	Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt

Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Mafsallı Denge Ayakları




Frenli Tekerlekler



Fan Havalandırma



PCAP Dokunmatik



Dahili Medya Oynatıcı



Kablosuz Ağ




Duvara Montaj



Tavana Montaj



Single Sided



Double Sided



İçerik Yönetim Yazılımı



7/24 Çalışabilir



Full HD Çözünürlük