



43" 50" 55" 65" 75"



Ürünün web sayfasını
görmek için
QR Kodu okutun



Öne Çıkan Özellikler

- Alüminyum Ana Şasi
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- Güvenlikli Temperli Ön Cam Yüzey
- Kabin İçinden Zemine Sabitleme İmkanı
- Servis ve Bakım İçin Kolay Erişim

Renk Kodu: BWB

Renk Kodu: BSB



Çift renk gövde tasarımına sahip ZX Totem, Z Serisi Totemler ile aynı teknolojik özellikleri taşımaktadır. Ultra yüksek çözünürlüklü Samsung profesyonel monitörler ile donatılan Cletech ZX Serisi Digital Signage Totem, şık kabin tasarımı ve işlevsel yapısı ile size ihtiyacınız olan çözümü sunuyor. 7/24 çalışma imkanı olan ZX Serisi Totem kolay kurulum, dahili medya oynatıcı ve standart olarak sunulan MagicInfo Express 2 İçerik Yönetim Yazılımı ile işinizi kolaylaştırıyor.

	ZXTV43N/T	ZXTV50N/T	ZXTV55N/T	ZXTV165N/T	ZXTV75N	
TEKNİK ÖZELLİKLER						
MONİTÖR	Monitör	Samsung QM43R	Samsung QM50R	Samsung QM55R	Samsung QM65R	Samsung QM75R
	Panel	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD
	Ekran Ölçüsü	43" (Diyagonal)	50" (Diyagonal)	55" (Diyagonal)	65" (Diyagonal)	75" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	941x529	1096x616	1210x680	1428x804	1650x928
	Çözünürlük	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
	Parlaklık	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
	Kontrastlık	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
	Tepkime Süresi	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Çalışma Saati	7/24	7/24	7/24	7/24	7/24	
Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	
Hoparlör	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	
MEDYA OYNATICI	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU				
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160				
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit				
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)				
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ				
	İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)				
ÖLÇÜLER	Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır				
	Kabin (GxYxD) (mm)	708x1944x100	796x1944x100	860x2044x100	983x2144x100	1108x2244x100
	Flanş (GxD) (mm)	729x450	816x450	880x500	1003x550	1128x600
	Ağırlık	76 kg	85 kg	100 kg	121 kg	156 kg
KABİN	Ambalaj (GxYxD) (mm)	790x2030x150	870x2030x150	945x2130x150	1065x2230x150	1200x2330x150
	Kabin Malzemesi	Hafifletilmiş Özel Tasarım Alüminyum ve Çelik Gövde Parçaları				
	Ön Yüzey	4 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam				
	Boya	Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya				
GÜÇ	Sabitleme	Kabin İçinden Zemine Bağlantı Delikleri				
	Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)				
	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 74 Watt	≤ 103 Watt	≤ 108 Watt	≤ 131 Watt	≤ 210 Watt
Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	

Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz




Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Duvara Montaj




Mafsallı Denge Ayakları




Frenli Tekerlekler



Fan Havalandırma



Single Sided




Double Sided



PCAP Dokunmatik



İçerik Yönetim Yazılımı



Dahili Medya Oynatıcı



7/24 Çalışabilir



Kablosuz Ağ



Ultra HD Çözünürlük