

## Ön Çıkan Özellikler

- Alüminyum Ana Şasi
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- Güvenlikli Temperli Ön Cam Yüzey
- Otomatik Sprey Dezenfektan Püskürtme
- LED Aydınlatmalı Hazne



Cletech El Dezenfektan Kiosku, virüslerle mücadelenin önemli olduğu günümüzde hijyen şartlarını sağlayabilmek ve her an steril kalabilenize yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Dezenfektan özelliğinin yanı sıra üst bölümünde uyarıcı ve bilgilendirici yönlendirmeler yapabileceğiniz Samsung Profesyonel Ekranları da uzaktan dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Dilerseniz kioskunuzu Cletech Kişi Sayma ve Limitlendirme Sistemi ile de entegre edebilirsiniz.

	ZSDTH13N	ZSDTH32N	
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>			
<b>MONİTÖR</b>	Monitör	Samsung QB13R - QB13R-T	Samsung DM32E
	Panel	Edge-LED BLU LCD	D-LED BLU LCD
	Ekran Ölçüsü	13" (Diyagonal)	32" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	264x165	698x393
	Çözünürlük	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)
	Parlaklık	300 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrastlık	800:1	5000:1
	Tepkime Süresi	8 Milisaniye	8 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178 / 178	178 / 178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Çalışma Saati	7/16	7/24	
Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	
Hoparlör	5W	10W + 10W	
<b>MEDYA OYNATICI</b>	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU	Coretex A9 1.0 GHz Quad-Core CPU
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 1920x1080
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit	1.5GB DDR3-933
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)	8GB (2.56GB İşletim Sistemi, 5.35GB Kullanılabilir)
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ
	İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)	VDLinux
Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır	MagicInfo S3 ve SSSP 3.0 Kullanıma Hazır	
<b>ÖLÇÜLER</b>	Kabin (GxYxD) (mm)	413x160x205	830x1840x120
	Flanş (GxD) (mm)	413x350	832x400
	Ağırlık	45 kg	61 kg
	Ambalaj (GxYxD) (mm)	700x1650x260	900x1890x170
<b>KABİN</b>	Kabin Malzemesi	Hafifletilmiş Özel Tasarım Alüminyum ve Çelik Gövde Parçaları	
	Ön Yüzey	4 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam	
	Boya	Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya	
	Sabitlenme	Kabin İçinde Zemine Bağlantı Delikleri	
Dispenser	1 Litre Dezenfektan Tankı, LED Aydınlatmalı Otomatik Sprey Püskürtme Özelliği		
Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)		
<b>GÜÇ</b>	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 25 Watt	≤ 74 Watt
	Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt

## Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Mafsallı Denge Ayakları




Frenli Tekerlekler



Fan Havalandırma



PCAP Dokunmatik



Dahili Medya Oynatıcı



Kablosuz Ağ




İçerik Yönetim Yazılımı



7/24 Çalışabilir



Ultra HD Çözünürlük




Duvara Montaj



Tavana Montaj



Single Sided



Double Sided