

# Dış Mekan M5C Totem




P P P  
45" 55" 75"

# cletech



## Ön Çıkan Özellikler

- Tamamı Çelik Gövde
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- 8 mm Temperli Ön Cam Yüzey
- Gizlenebilir Kapaklı Zemine Sabitleme
- Servis ve Bakım İçin Kolay Erişim



Çift ayaklı şık tasarım sahip Cletech M5B Dış Mekan Totem, Samsung yüksek parlaklığa sahip monitörler ile donatılmıştır. Suya, toza ve neme karşı dayanıklı IP56 koruma sınıfına sahip bu ürünün ön yüzünde vandalizme karşı 8 mm temperli cam kullanılmaktadır. Bu sayede zorlu dış ortam şartlarına kolaylıkla ayak uydurabilir. 4000 nit parlaklığa sahip bu ürün güneş altında dahi kusursuz görüntü sağlar.

	M5CTV46N/T	M5CTV55N/T	M5CTV46N	
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>				
<b>MONİTÖR</b>	Monitör	Samsung OM46N	Samsung OM55N	Samsung OM75R
	Panel	120Hz E-LED Blu	120Hz E-LED Blu	120Hz D-LED Blu
	Ekran Ölçüsü	46" (Diyagonal)	55" (Diyagonal)	75" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	1018x573	1210x680	1650x928
	Çözünürlük	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Ultra HD (3840x2160)
	Parlaklık	4000 Nit	4000 Nit	4000 Nit
	Kontrastlık	5000:1	5000:1	5000:1
	Tepkime Süresi	6 Milisaniye	6 Milisaniye	6 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178/178	178/178	178/178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Çalışma Saati	7/24	7/24	7/24	
Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	
Hoparlör	-	-	-	
<b>MEDYA OYNATICI</b>	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU		
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160		
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit		
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)		
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ		
	İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)		
Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır			
<b>ÖLÇÜLER</b>	Kabin (GxYxD) (mm)	959x2350x185	1069x2400x185	1314x2460x185
	Stand (D) (mm)	1064x205	1174x205	1420x205
	Ağırlık	98 kg	134 kg	186 kg
	Ambalaj (GxYxD) (mm)	2400x1100x350	2500x1200x350	2550x1450x350
<b>KABİN</b>	Kabin Malzemesi	Çelik Ana Gövde ve Diğer Parçalar, Camyünü ile Yalıtılmış Gövde		
	Ön Yüzey	8 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam (Opsiyonel Anti-Reflektif Cam)		
	İklimlendirme	Serbest Hava Girişi, Hava Çıkış Fanları, Termostat Kontrollü Kabin İçi Alüminyum Isıtıcılar (Opsiyonel)		
	Boya	Çizilmelere ve Dış Ortam Şartlarına Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya		
Sabitleme	Ayak Altında Kapaklı Gizli Zemine Sabitleme (Ankraj ya da Saplama Yöntemi)			
Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)			
<b>GÜÇ</b>	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 350 Watt	≤ 450Watt	≤ 990 Watt
	Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt

## Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Mafsallı Denge Ayakları




Frenli Tekerlekler



Fan Havalandırma



PCAP Dokunmatik



Dahili Medya Oynatıcı



Kablosuz Ağ



İçerik Yönetim Yazılımı



7/24 Çalışabilir



2K FHD Full HD Çözünürlük