

## ZL Serisi Totem



## Öne Çıkan Özellikler

- Alüminyum Ana Şasi
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- Güvenlikli Temperli Ön Cam Yüzey
- Kabin İçinden Zemine Sabitleme İmkanı
- Servis ve Bakım İçin Kolay Erişim

Renk Kodu: BWB

Renk Kodu: BSB



Ürünün web sayfasını  
görmek için  
QR Kodu okutun

Cletech ZL Serisi Totem çift renk gövde tasarımına sahip şık bir üründür. Yatay yönlü ekranı daha kolay ve hızlı içeriklere ulaşmanıza ve yayınlanmanıza olanak verir. Samsung endüstriyel monitörler ile donatılmış bu ürün dahili işlemci ve hafıza özellikleri ile MagicInfo ve bir çok digital signage yazılımı ile ekstra bir donanım olmadan kullanıma hazırdır. Ayrıca dokunmatik opsiyonu sayesinde interaktif bir ekran haline gelir ve bir kiosk gibi kullanılabilir.

	ZLTH32N/T	ZLTH43N/T	ZLTH50N/T	ZLTH55N/T	
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>					
MONİTÖR	Monitör	Samsung QM32R	Samsung QM43R	Samsung QM50R	Samsung QM55R
	Panel	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD
	Ekran Ölçüsü	32" (Diyagonal)	43" (Diyagonal)	50" (Diyagonal)	55" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	393x698	529x941	616x1096	680x1210
	Çözünürlük	FHD (1920x1080)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
	Parlaklık	400 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrastlık	5000:1	4000:1	4000:1	4000:1
	Tepkime Süresi	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
	Çalışma Saati	7/24	7/24	7/24	7/24
	Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat
Hoparlör	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	
MEDYA OYNATICI	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU			
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160			
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit			
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)			
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ			
	İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)			
ÖLÇÜLER	Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır			
	Kabin (GxYxD) (mm)	929x1844x100	1172x1844x100	1329x1844x100	1443x1900x100
	Flanş (GxD) (mm)	949x450	1192x450	1349x450	1463x450
	Ağırlık	67 kg	76 kg	85 kg	100 kg
KABİN	Ambalaj (GxYxD) (mm)	980x1900x140	1210x1900x140	1380x1900x140	1480x1950x140
	Kabin Malzemesi	Hafifletilmiş Özel Tasarım Alüminyum ve Çelik Gövde Parçaları			
	Ön Yüzey	4 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam			
	Boya	Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya			
GÜÇ	Sabitlenme	Kabin İçinde Zemine Bağlantı Delikleri			
	Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)			
	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 72 Watt	≤ 74 Watt	≤ 103 Watt	≤ 108 Watt
Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	

## Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Mafsallı Denge Ayakları




Frenli Tekerlekler



Fan Havalandırma



PCAP Dokunmatik



Dahili Medya Oynatıcı



Kablosuz Ağ




Duvara Montaj



Tavana Montaj



Single Sided



Double Sided



İçerik Yönetim Yazılımı



7/24 Çalışabilir



Ultra HD Çözünürlük