

BX Serisi Çift Taraflı Totem

L L L
43" 50" 55"Ürünün web sayfasını
görüntülemek için
QR Kodu okutun

Öne Çıkan Özellikler

- Tamamı Çelik Gövde
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- Camsız Ön Yüzey
- Kabin İçinden Zemine Sabitleme İmkanı
- Servis ve Bakım İçin Kolay Erişim

Renk Kodu: SAB

Renk Kodu: BBB



Cletech BX Serisi Çift Taraflı Totem yatay yönlü ekrana sahiptir. Ekonomik çift taraflı iç mekan digital signage totem çözümüdür. Tamamı metal malzemeden üretilmiştir ve camsız ön yüzeye sahiptir. Camsız kabin tasarımı profesyonel monitörlerin mat ekran yüzeyinin direkt olarak dışarıdan görünmesini sağlamaktadır. B Serisi ürünlerde de Samsung MagicInfo ile uzaktan yönetim özelliklerini kullanabilirsiniz.

| | BXTH43N/T | BXTH50N/T | BXTH55N/T | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| TEKNİK ÖZELLİKLER | | | | |
| MONİTÖR | Monitör | Samsung QM43R | Samsung QM50R | Samsung QM55R |
| | Panel | Edge-LED BLU LCD | Edge-LED BLU LCD | Edge-LED BLU LCD |
| | Ekran Ölçüsü | 43" (Diyagonal) | 50" (Diyagonal) | 55" (Diyagonal) |
| | Aktif Alan (mm) | 941x529 | 1096x616 | 1210x680 |
| | Çözünürlük | UHD (3840x2160) | UHD (3840x2160) | UHD (3840x2160) |
| | Parlaklık | 500 cd/m ² | 500 cd/m ² | 500 cd/m ² |
| | Kontrastlık | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| | Tepkime Süresi | 8 Milisaniye | 8 Milisaniye | 8 Milisaniye |
| | Görüş Açısı (Y/D) | 178 / 178 | 178 / 178 | 178 / 178 |
| | Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| | Çalışma Saati | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| | Kullanım Ömrü | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat |
| Hoparlör | 10W + 10W | 10W + 10W | 10W + 10W | |
| MEDYA OYNATICI | İşlemci | | | Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU |
| | Grafik | | | Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160 |
| | Bellek | | | 2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit |
| | Hafıza | | | 8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir) |
| | Ağ Bağlantıları | | | 10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ |
| | İşletim Sistemi | | | Tizen 4.0 (VDLinux) |
| ÖLÇÜLER | Uygulama | | | MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır |
| | Kabin (GxYxD) (mm) | 1126x1844x186 | 1276x1844x186 | 1390x1900x186 |
| | Flanş (GxD) (mm) | 1126x500 | 1276x500 | 1390x500 |
| | Ağırlık | 85 kg | 95 kg | 105 kg |
| KABİN | Ambalaj (GxYxD) (mm) | | | 1180x1900x240 |
| | Kabin Malzemesi | | | Tamamen Çelik Gövde Parçaları |
| | Ön Yüzey | | | Metal Ön Yüzey (Camsız) |
| | Boya | | | Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya |
| GÜÇ | Sabitleme | | | Kabin İçinde Zemine Bağlantı Delikleri |
| | Dağıtım | | | Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi) |
| | Çalışma Voltajı | AC 110-240 V - 50/60 Hz | AC 110-240 V - 50/60 Hz | AC 110-240 V - 50/60 Hz |
| Enerji Tüketimi | ≤ 150 Watt | ≤ 208 Watt | ≤ 220 Watt | |
| Uyku Mod. Tüketim | ≤ 1 Watt | ≤ 1 Watt | ≤ 1 Watt | |

Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Mafsallı Denge Ayakları




Frenli Tekerlekler



Fan Havalandırma



PCAP Dokunmatik



Dahili Medya Oynatıcı



Kablosuz Ağ



İçerik Yönetim Yazılımı



7/24 Çalışabilir



Ultra HD Çözünürlük